

## Standard konfigurasjon – FD Nettverk

Dette dokumentet viser standard konfigurasjon for tjenester ihht Tjenestebeskrivelse FD Nettverk

Standard konfigurering inkluderer følgende	
<b>Nettverk</b>	1. Intern-nett for ansatte (Kablet og Trådløst) 2. Gjeste-nett for eksterne (Trådløst)
<b>Sikkerhetstjenester Brannmur</b> (gjelder ikke Fortigate 40F)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Antivirus</li> <li>- Application Control</li> <li>- IPS</li> </ul> <p>Alle trafikk fra Internett blir sperret inn mot nettverkene, mens det åpnes for all utgående trafikk.</p>
<b>Trådløst (Wi-Fi)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oppsett av 2 SSIDer med PSK etter avtale med Kunde.               <ul style="list-style-type: none"> <li>o %Kundenavn% - Intern</li> <li>o %Kundenavn% - Gjest</li> </ul> </li> <li>- Oppsett av trådløst nettverk som «Bridge» til kablet nettverk.</li> <li>- Oppsett av standard trådløse profiler</li> <li>- De trådløse nettverkene vil være tilgjengelig på 2,5ghz og 5ghz.</li> </ul>
<b>Switch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intern-nett og Gjeste-nett segmenteres ved hjelp av VLAN.</li> <li>- Switcher kan bli levert med PoE, for å kunne gi strøm til Basestasjoner eller andre enheter.</li> </ul> <p>Intern-nett er skilt fra Gjeste-nett, og vil ikke kunne påvirke hverandre.</p>

*Merk:*

*Dette er vår standard konfigurasjon, og setter ingen begrensinger for ytterlige kundespesifikk konfigurasjon*

Eventuell tilleggskonfigurasjon	
<b>Tilleggskonfigurasjon</b> <b>Sikkerhetstjenester Brannmur</b> (gjelder ikke Fortigate 40F)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DLP</li> <li>- SSL Inspection</li> <li>- Standard WebFiltering</li> </ul> <p>Settes opp i samråd med Kunde, og anses som tilleggstjenester</p>